

## Descripción

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta, con posibilidad de marcos enrasados interiores y con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

## Datos Técnicos

- Marcos de 40 mm. y 47 mm. (Coplanar)
- Marco Curvo de 45 mm.
- Hojas de 47 mm.
- Espesores Medios: 1,3-1,5 mm.
- Acristalamientos hasta 28 mm.
- Peso Máximo: 170 Kg.

## Acabados

- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado

## Marcado CE

Resistencia al Viento  
**C5**

Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua  
**E750**

Según UNE-EN 1027-2000  
Ensayo realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire  
**CLASE 4**

Según UNE-EN 1026-2000

Transmitancia térmica  
Desde **2,4 W/m<sup>2</sup>K**

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)

Aislamiento Acústico  
**38(-1,-4) dB**

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Zonas de Cumplimiento CTE  
**A, B, C, D, E, α**

Según CTE

## Aperturas



- Practicable
- Oscilobatiente
- Abatible
- Osciloparalela
- Plegable
- Proyectante
- Practicable Exterior
- Pivotante

## Sección

