

SERIE GLOSS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO




MAMPARAS DE BAÑO A TU MEDIDA

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara con hojas abatibles.
- Vidrio templado de 8 mm y 10mm.
- Compensación lateral de 12 mm.
- Apertura con elevación.
- Cierre magnético y goma de estanqueidad.
- Bisagras enrasadas por la parte interior.
- Perfil base acabado Cromo Brillo.

MODELOS DISPONIBLES:



COMPOSICIÓN/MATERIALES:

- Piezas metálicas:.....Zamak
- Perfilería: Aluminio. Acabado Cromo aleación 6463, resto de acabados aleación 6063.
- Tapas plásticas cromadas :ABS
- Tapas plásticas transparentes:PP
- Rodamiento: Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
- Gomas:Perfil plástico



ENSAYOS:

La colección de mamparas GLOSS cumple con la norma europea EN 14428 habiendo superado todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

| Características ensayables | Método de evaluación | Criterios de cumplimiento | Apto |
|--|---|--|------|
| Aptitud a la limpieza | Comprobación visual. (4.2) | Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas. (4.2) | ✓ |
| Resistencia al impacto/propiedades de fractura | 100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2) | Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3) | ✓ |
| Resistencia a la corrosión | 240 horas en niebla salina. (4.4.2) | Resistente a la corrosión. (4.4.2) | ✓ |
| Resistencia a los productos químicos y a las manchas | Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3) | No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3) | ✓ |
| Resistencia a los ciclos de humedad y secado | Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4) | No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4) | ✓ |
| Endurancia | 20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5) | No muestra deterioro funcional (4.4.5) | ✓ |
| Estabilidad | Resistencia al impacto (5.6) | Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6) | ✓ |
| Retención de agua | Estanqueidad (5.7) | Retiene el agua. (4.4.7) | ✓ |

CERTIFICADOS DE CALIDAD:



UNE-EN 14428:2016
Mamparas de baño



ISO 9001:2015
Sistema de gestión de la calidad



UNE 166002:2014
Gestión de I+D+i

EJEMPLO MODELO:

