

SERIE HIT


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara con hojas correderas.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Compensación de perfil a pared de 10 mm y 15 mm para perfil opcional.
- Hojas correderas sin guía inferior.
- Sistema anti-vuelco de hojas.
- Rodamientos compensables en altura 4 mm.
- Equipada con cierre solape o magnético, según modelo.

MODELOS DISPONIBLES:



COMPOSICIÓN/MATERIALES:

- Piezas metálicas:.....Zamak
- Perfilera:..... Aluminio. Resto de acabados aleación 6063.
- Tapas plásticas cromadas :ABS
- Tapas plásticas transparentes:PP
- Rodamiento: Bolas de acero, pista interior de acero, eje de latón, pista exterior de POM
- Gomas:Perfil plástico



ENSAYOS:

La colección de mamparas HIT cumple con la norma europea EN 14428 habiendo superado todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:



UNE-EN 14428:2016
Mamparas de baño



ISO 9001:2015
Sistema de gestión de la calidad



UNE 166002:2014
Gestión de I+D+i

EJEMPLO MODELO:

